



LEGENDA	
	Centralna sygnalizacja po żarowej typ: B6-X2-CP
	Czujnik dualny, wielokrotny (TF-1-TF9) typ: MTD 533X-CP z gniazdem USB 501-3
	Przyrząd Pożarowy typ: MCP 545X-3R-PL
	Wskaźnik zadziałania czujnika typ: BX-UP1 w obudowie PIG
	Sygnalizator akustyczny typ: Y04
	Moduł sterujący typ: BX-O13
	Moduł wejść / wyjść typ: BX-10M w obudowie GEH-MOD IP66
	Puszka połączeniowa typ: PIP-24
	Wskaźnik adresu nr pętli / nr elementu

Inwestor:		Muzeum w Łowiczu	
99-400 Łowicz		Stary Rynek 5/7	
Jednostka projektowa:		"NORAD" Norbert Podstoński	
91-212 Łódź		ul. Wersalska 47/75	
Adres inwestycji:		99-440 Maurzyce, gm. Zduny.	
Projektant: Norbert Podstoński		Branża: Instalacje słaboprądowe	
Treść rysunku:		Skala	Data
SSP – rozmieszczenie urządzeń oraz tras kablowych		1:100	05.11.2013
Stodoła ze Złakowa Borowego – bud nr [19]		Rysunek Nr	18